

仕様

	機種名	
	USG-1	USG-2
フレーム材料	アルミ	アルミ
シート材料	ポリエステル	ポリエステル
アームサポートタイプ	固定式	固定式
アームサポート	ウレタン	ウレタン
サイドガード	ポリプロピレン	ポリプロピレン
グリップ	PVC	PVC
バックサポート	スリングシート	スリングシート
背折れ	あり レバー式	あり レバー式
フット・レッグサポートタイプ	固定式	固定式
フットサポート	軽量	軽量
キャスタ	ソリッド	ソリッド
タイヤ	ハイポリマータイヤ	ハイポリマータイヤ
制動用ブレーキ	あり ドラムブレーキ	あり ドラムブレーキ
ハンドリム	プラハンドリム	なし
駐車用ブレーキ	引き掛け式トグルブレーキ	引き掛け式トグルブレーキ

単位mm

	機種名	
	USG-1	USG-2
駆動輪(主輪)(inch)	22	16
キャスタ径(inch)	6	6
前座高	435	460
後座高	410	435
シート奥行	400	400
シート幅	400	400
バックサポート高	380	380
フットサポート・シート間距離	360±20	360±20
アームサポート高	220	220
全高	850	870
全幅	630	600
全長	980	970
折りたたみ全高	660	675
折りたたみ全幅	340	300
折りたたみ全長	960	860
重量(kg)	12.1	10.7

静的安定性試験方法(弊社ではJIS T9201 10.1.2a方式にて試験を行っています。)
 キャスタが交換可能な場合、推奨するキャスタ径は上記キャスタ径になります。
 駆動輪・主輪のボルトとナットは、インチねじ(UNF 1/2-20山)仕様になります。